

別表 熱損失係数(Q 値)と夏季日射取得係数 μ 参考値

別表 熱損失係数(Q 値)と夏季日射取得係数 μ 参考値

地域区分		等級 3 相当 ¹	等級 4 相当 ^{1 2}	等級 4 を 超える仕様
熱損失係数 Q【W/K・m ² 】 またはこれらと同等性能を 有する冬季日射利用住宅	a	1.8	1.6	1.4
	b			
		2.7	1.9	1.4
		3.3	2.4	1.9
	a	4.2	2.7	1.9
	b			
		4.6	2.7	1.9
		8.1	3.7	3.7
夏季日射取得係数 μ	a	-	0.08	0.08
	b			
		-	0.08	0.08
		0.1	0.07	0.07
	a	0.1	0.07	0.07
	b			
		0.1	0.07	0.07
		0.08	0.06	0.04

1 省エネルギー対策等級（日本住宅性能表示基準（平成 13 年国土交通省告示 1346 号）別表 1 の(い)項に掲げる「5 - 1 省エネルギー対策等級」をいう。以下同じ。）

2 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準（平成 21 年経済産業省・国土交通省告示第 1 号）又は住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針（平成 21 年国土交通省告示第 118 号）に適合。

